2.2-_-Tekhlist-Paroizolyatsiya-D_cke.pdf?skip=1

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Технический лист № 2.2

Редакция 01.2021 г.

Пароизоляционные плёнки Döcke BD 80, BD 100

1. Описание и назначение продукции.

Пароизоляционные плёнки Döcke BD 80 и BD 100 - это рулонный материал, предназначенный для защиты утеплителя и несущих деревянных конструкций от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из тёплых влажных помещений).

2. Геометрические параметры и применение.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Материал	Ламинированное полипропиленовое полотно	
2	Применение	Гидро- пароизоляция	
3	Тип конструкции	Как **пароизоляция**: утеплённые скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия. Может использоваться как **гидроизоляция** для холодных чердаков.	
4	Длина, м	46,6	
5	Ширина, м	1,5	
6	Размер рулона (площадь), м²	70	

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	526	628
2	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	430	512
3	Паропроницаемость, г/24 ч	0,1	0,1
4	Рабочий температурный режим, ˚С	от -40 до +80	

Page: 1 of 1 Full Width ViewerJS