2.1_Tehlist_gidro_vertoizolyaciya_D_cke.pdf?skip=1

Döcke
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Технический лист № 2.1

Редакция 05.2020 г.

Супердиффузионные мембраны Döcke AT 90, AT 115, AT 130 EL, AT 150 EL

1. Описание и назначение продукции.

Супердиффузионные мембраны Döcke AT 90, AT 115, AT 130 EL, AT 150 EL - это рулонный материал, который защищает утеплитель от влаги, попадающей снаружи дома (под кровлю или фасад), не препятствует отводу пара из самого утеплителя и защищает утеплитель от продувания ветром.

2. Геометрические параметры, описание и назначение.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Döcke AT 90	Döcke AT 115	Döcke AT 130 EL	Döcke AT 150 EL
1	Материал	Полипропилен трёхслойный			
2	Применение	Паропроницаемая ветровлагозащита			
3	Тип конструкции	Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады	Утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия		
4	Длина рулона, м	46,6			
5	Ширина рулона, м	1,5			
6	Площадь рулона, м²	70			
7	Наличие самоклеящейся кромки	нет		да	

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Döcke AT 90	Döcke AT 115	Döcke AT 130 EL	Döcke AT 150 EL
1	Реакция на огонь / огнестойкость	Класс F			
	Прочность на разрыв в				

Page: 1 of 1 Full Width ViewerJS