

Влаго-ветрозащита Ондутис А100 Смарт

Пленка Ондутис А100 Смарт - нетканый влаго-ветроизоляционный материал, устойчивый к ультрафиолетовым лучам из-за наличия в нем специальной добавки.

Ондутис А100 Смарт защищает стены и перекрытия от влаги, ветра и уменьшает теплопотери. Препятствует потере массы утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон. У Влаго-ветроизоляции Ондутис А100 Смарт те же свойства, что и у Ондутис А100 . Приставка Смарт указывает на kleящую ленту, нанесенную на край полотна. Клеящая лента при монтаже надежно склеиваетстыки и нахлести пленки. И вы сэкономите на покупке дополнительных kleящих лент. Зачем нужна тщательная проклейка стыков,смотрите на этом видео Пленку Ондутис А 100 Смарт используют при устройстве вентилируемых фасадов сооружений, каркасных конструкций, проведении работ по наружному утеплению стен из кирпича, бетона, дерева. Ондутис А100 Смарт может служить для защиты утеплителя во внутренних стенах и перекрытиях. Допускается монтаж Ондутис А100 Смарт в качестве гидроизоляции в мансардах с двумя вентиляционными зазорами, у которых наклон скатов 40 градусов и более. На наружных стенах Ондутис А 100 Смарт монтируется вплотную к утеплителю, логотипом в сторону улицы. На перекрытиях и внутренних стенах - любой стороной, вплотную к утеплителю.

На стенах плёнка используется как временная защита утеплителя до монтажа финишной отделки фасада в течение 1 месяца. Нельзя использовать Ондутис А100 Смарт как временное кровельное покрытие.



Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м ² /г	80±5%
Ширина, м	1,5 ±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥135/90
Температурный диапазон применения, °С	-40°C, +80°C
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10 ⁻⁶	≥3000
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/m	0,01
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	1*

